


GERÜSTSCHUTZPLANE - EXPERT B1



Unsere sehr robuste Gerüstschutzplane EXPERT B1 ist nach der neuen EN 13501-1 Klasse B Norm geprüft. Sie bietet besonders in Industrieanlagen, in denen schwer entflammable Materialien gefordert werden, hohen Schutz. Dank ihrer hohen Reißfestigkeit ist sie bei sehr anspruchsvollen Einsätzen sehr empfehlenswert. Die Plane kann bei allen gängigen Gerüsten eingesetzt werden.



TECHNISCHE DATEN:

Typ:	PP Drehergewebe, LDPE Beschichtung
Data Sheet:	F170F1
Gewebegewicht:	170 g/m ²
Planengewicht:	ca. 185-200 g/m ²
Reißfestigkeit:	560 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit:	-40 / +80°C
Schwerentflammbar:	Nach EN 13501-1 Klasse B
Lichtdurchlässigkeit:	32%
Abmessung:	Festmaß, +/- 2%
Schweißnaht:	Ohne Schweißnaht
Ausführung:	Ösenbänder in der Längsrichtung
Ösenbänder:	160 g/m ² mit 15 mm Ø Ösen, alle 10 cm
Ausreißfestigkeit Ösen:	410 N
Anzahl der Ösenbänder:	3x für 2,00 m 4x für 2,70 m; 3,00 m; 3,20 m

GRÖSSE:

2,00 x 45 m / 2,70 x 20 m / 3,00 x 45 m / 3,20 x 20 m

BESTELLNUMMERN:

MASSE	Mengen VE	ME	BESTELLNUMMER	EAN Code (G-TIN)	L / B
2,00 x 45 m	33 Rollen / Palette	Rolle	230 002 045	42 60490 35009 2	
3,00 x 45 m	18 Rollen / Palette	Rolle	230 003 045	42 60490 35010 8	
2,70 x 20 m	2 Stk. / Karton	Stück	230 270 020	42 60490 35007 8	
	30 Stk. / Palette	Karton	231 270 020	42 60490 35008 5	
3,20 x 20 m	2 Stk. / Karton	Stück	230 320 020	42 60490 35003 0	
	24 Stk. / Palette	Karton	231 320 020	42 60490 35004 7	



INFOS & BERATUNG:

Telefon: +49 (0) 84 56 9892-18
info@feig-planen.de
www.feig-planen.de

Andere Größen und Farben auf Anfrage.
 Wir behalten uns das Recht vor, alle Angaben ohne zu ändern. Die Abbildungen sind nur symbolisch, Abweichungen sind möglich.



Online-Shop



Facebook